

(19)日本国特研 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出國公服委号

特開平8-227768

(48)公開日 平成8年(1995)9月3日

(51) Int.CL4 H01R 33/76 說別記号

厅内路理器号 7354-5B

FΙ H01R 33/76

技術表示部所

審査研求 未請求 請求項の数1 FD (全 3 頁)

(22) 出願日

特節平7-56555

平成7年(1895) 2月21日

(71)出題人 000102500

エスエムケイ株式会社

東京都島川区戸越6丁目5番5号

(72) 宠明者 古田 光宏

北京都品川区戸越6丁目5番5号 エスエ

ムケイ株式会社内

(72) 発明者 久田 沿司

ムケイ株式会社内

(74)代理人 弁理士 田中 雅雄

(54)【発明の名称】 【Cバッケージ用ソケット

(57)【変約】

【目的】 装杏される I Cパッケージの浮き上がりを防 止する。

【構成】 Jベント型のリード102を有する1Cパッ ケージが装置される装置空間 12 が内側に形成された枠 形のインシェレーター11と、 酸インシュレーター11 上に配置され、前記リード102に当抜する接触部17 及び弾性変形して前記接触部17を前記装符空間12側 〜押圧する屈曲叫16が形成されたコンタクト15を有 するしCパッケージ用ソケットにおいて、前記コンタク ト15の前記接触部17に対して関ロ側の配置に、前記 装済空間12個へ突出する凸部19を、前記1Cパッケ ージの装石時において前記接触部17を底側へ向ける形 で形成する。



